

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Campana empotrable

Nomenclatura: ZV925SLSS

EAN: 084691141150

Color: Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Medida 90 cm (35 7/8")
- Capacidad de extracción 490 CFM
- 4 niveles de extracción
- Controles de botones electrónicos
- Display digital
- Indicador de encendido
- 4 lámparas halógenas
- 4 niveles de iluminación
- 1 filtro removible de acero inoxidable
- Ducto de Escape 8"

• 120V

ACCESORIOS ADICIONALES

- Cubreducto de 10 ft.: ZX92510

PRINCIPALES BENEFICIOS

- 3 velocidades de extracción para absorber humo, grasa y olores de la cocina.
- **Display Touch con backlight** para seleccionar fácilmente todas las funciones.
- **Diseño recirculante:** incluye una cubierta de conducto reversible y filtro de carbón para instalaciones sin ventilación, eliminando la necesidad de un kit opcional.



Medidas y pesos
sin empaque



Medidas y pesos
con empaque

alto: 8.25 cm
ancho: 91.12 cm
profundo: 70.00 cm
peso: 55.79 kg

alto: 58.42 cm
ancho: 78.74 cm
profundo: 99.06 cm
peso: 66.22 kg

ESPECIFICACIONES

Producto: Campana empotrable

Nomenclatura: ZV925SLSS

EAN: 084691141150

Color: Acero inoxidable

IMPORTANTE

- Antes de proporcionar servicio o de limpiar la unidad, desconecte el suministro eléctrico en el panel de servicio y cierre el mecanismo de seguridad para evitar que alguien lo conecte accidentalmente.
- Nunca deje unidades de superficie desatendidas en configuraciones de calor elevadas o medias.
- Use una sartén de tamaño apropiado. Siempre use piezas de cocina apropiadas para el tamaño del elemento de la superficie.

DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- Mida por lo menos 15 cm sobre la ubicación del soporte indicado en la plantilla hasta la línea central de un orificio de conductos de un diámetro de 17 cm, el orificio puede ser alargado para un codo del conducto).
- La campana de ventilación y el montaje de revestimiento deben instalarse a un mínimo de 30" y un máximo de 36" sobre la superficie de cocción.

